

Handkreissäge, Tauchsäge

Bitte beachten Sie folgende Sicherheitsvorschriften!

Vor dem Arbeiten:

- Bedienungsanleitung der Herstellfirma beachten.
- Für Material und Arbeitsgang geeignetes Sägeblatt auswählen.
- Nur scharfe und unbeschädigte Kreissägeblätter verwenden.
- Spaltkeil und -abstand (max. 5 mm) zum Kreissägeblatt prüfen.
- Auf leichte Beweglichkeit der Schutzhülle achten.
- Für eine sichere Werkstückauflage in ergonomischer Höhe sorgen.
- Führungsschiene verwenden und einspannen.
- Bei Einsetzägearbeiten Spaltkeil entfernen und Rückschlagsicherung an der Führungsschiene anbringen.
- Bei Einstellung der Schnitttiefe auf erforderlichen Freiraum unter dem Werkstück achten.
- Handkreissägemaschine über geeigneten Industriestaubsauger absaugen (Filterkategorie M für Holzstaub).
- Eng anliegende Kleidung tragen.
- Sicherheitsschuhe, Gehörschutz und Schutzbrille benutzen.

Während des Arbeitens

- Nur mit Absaugung arbeiten.
- Handkreissäge immer mit beiden Händen führen.
- Möglichst Führungsschiene oder sonstigen Anschlag verwenden.
- Kleine Werkstücke fixieren.
- Größere Werkstückteile gegen Abkippen und Verschieben sichern.
- Kabel und Absaugschlauch so führen, dass der Sägevorgang nicht behindert wird.
- Nach dem Sägeschnitt Maschine ausschalten.
- Maschine nur mit verdecktem Sägeblatt ablegen.
- Nicht unter die Schnittebene greifen.

Nach der Arbeit

- Nach Beendigung von Einsetzarbeiten Spaltkeil wieder einbauen und justieren.
- Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt verlassen (Stolpergefahr).

Anlass der Verwendung (welche Lehrveranstaltung? | Projekt, BA-Arbeit ...?):

Datum:

Zur Kenntnis genommen:

Name:

Unterschrift: